

3P Série 70/28



**WEED CONTROL
WITH 100%
HOT WATER**



à Meilleur rapport
qualité-prix



à Ecologique
et durable



à Convient à tous
les revêtements



WAVE WEED CONTROL

All things considered the best in weed control.

Avantages WAVE 3P Série 70/28

- Respectueux de l'environnement, efficace et durable
- Technologie éprouvée
- Convient aux tracteurs à partir de 30 pk
- Choix entre entraînement hydraulique ou PTO
- 100 % eau, sans additif
- Fonction de nettoyage (possibilité de 2 commandes manuelles)
- Unité de dosage 1,40 mètre en option
- Unité de dosage Fast Forward (60 cm) en option
- Possibilité de désherbage sur tous types de (semi-)revêtement
- Réglage électronique de la température (98 ° deg.)
- Aucun additif anti-mousse requis (réductions des coûts)
- Aucun risque d'incendie, possibilité de traiter jusque sur la façade
- Aucune surcharge ni détérioration des revêtements et du mobilier urbain
- Lance manuelle et tuyau ergonomiques et légers
- Pompe anticalcaire réglable pour prévenir le dépôt de calcaire
- Possibilité d'utilisation d'eau de surface.
- Possibilité d'utilisation sous les plantations et dans les goutte-à-goutte
- Consommation d'eau et d'énergie réduite grâce à un entraînement efficace du brûleur et un dosage précis

Spécifications Standard

- Capacité: 28 litres d'eau chaude par minute
- Capacité: 70 ha par an
- 3 750 - 5 750 m² par jour
- Entraînement: hydraulique (30 l/180 bars) ou PTO
- Chauffage: diesel
- Largeur de traitement de la commande manuelle: 20 – 80 cm
- Largeur de traitement de l'unité de dosage: 140 cm / 60 cm
- Pression d'exploitation de désherbage: 0 - 2 bars
- Vitesse de travail: 0,8 - 3,5 km/heure (présence limitée de mauvaises herbes)
- Vitesse de transport: selon le tracteur
- Température de l'eau: environ 98 ° degrés Celsius au niveau de la lance
- Fonction de nettoyage: jusqu'à 90 bars (température de l'eau réglable)
- Brûleurs: 2 pièces (diesel)
- Classe d'émissions HR chaudière: > Euro 6
- Contenance du réservoir d'eau: 1 000 litres
- Contenance du réservoir des brûleurs: 70 litres
- Réglage de la température: électronique (entièrement automatique)
- Couleur: Ral 5010 (base), Ral 9006 (bouchons)
- Dévidoirs: 2 pièces de 15 m de tuyau
- Rallonge de tuyau: jusqu'à 60 mètres en option (pas sur dévidoir)
- Roulettes pivotantes pour réduire le poids: en option
- Échangeur thermique: en option
- Niveau sonore: faible
- Système anticalcaire: pompe de dosage réglable
- Contenance de stockage de liquide anticalcaire: 5 litres
- Dimensions (L*I*h): 133*155*208 (roues incluses)
- Poids: environ 940 kg



WAVE Europe B.V.
Turbinestraat 16A • 3903 LW Veenendaal
The Netherlands

+31 (0)318 469799 • +31 (0)318 469998
info@waveweedercontrol.eu • www.wavedesherbage.be

