

# High Series 75/30

Professionele handunit voor gerichte onkruidbestrijding met 100% heet water.

**Heetwaterinname mogelijk!**



onkruidbestrijding  
**MET 100%**  
**HEET WATER**

 Beste prijs-kwaliteit verhouding



 Milieuvriendelijk en duurzaam



 Geschikt voor alle verhardingen



WAVE WEED CONTROL

## All things considered the best in weed control.

### WAVE offers the best value

De WAVE machines zijn ontwikkeld voor onkruidbestrijding in de buiten ruimte. Door gebruik van heet water in combinatie met lage uitstroomdruk is WAVE geschikt voor alle verharde en half

verharde oppervlakten. Zelfs behandeling van kunstgras is mogelijk. Met de lage uitstroomdruk kan gericht, zonder schade, tot aan de gevel worden gewerkt.

#### Voordelen van de WAVE High Series 75/30

- Zeer nauwkeurige en constante temperatuurregeling (ca. 98°C)
- Ook inzetbaar voor hogedrukreiniging (bijv. muren, banken en kunstwerken)
- Duurzaam en outdoor proof
- Zeer compact gebouwd, plaatsing op vrijwel elk voertuig mogelijk
- Geen schuimadditief nodig (kostenbesparing)
- Geen overlast, beschadigingen en brandgevaar
- Standaard uitgerust met twee handlansen t.b.v. dubbele bezetting
- Ergonomische, lichtgewicht handlansen en slangen
- Antikalkpomp ter voorkoming van kalkafzetting
- Makkelijk op en af te laden met heftruck
- Eigen energielevering d.m.v. dieselmotor (geen externe generator nodig)
- Gebruik oppervlaktewater mogelijk
- Onkruidbestrijding met hoge capaciteit met 100% heet water
- Digitale volautomatische temperatuur en drukinstelling
- 1 en 2 mans bediening mogelijk
- Onkruid blijft langer weg en wordt duurzaam teruggedrongen doordat de plant uitgeput wordt

#### Standaardspecificaties

- Capaciteit: 75 ha per seizoen
- 30 liter per minuut
- 2.750-5.500 m2 per dag
- Aandrijving/verwarming: Diesel
- Werkdruk onkruidbestrijding 0-2 bar
- Werkdruk reiniging: Traploos instelbaar tot maximaal 90 bar of 125 bar (optie)
- Watertemperatuur: Ca. 98°C aan de lans
- Branders: 2 stuks (diesel)
- Tankinhoud branders: 80 liter
- Tankinhoud: Dieselmotor 40 liter
- Uitstootklasse van Kubota dieselmotor: STAGE IVb
- Uitstootklasse van HR verwarmingsketels : > EURO 6
- Inhoud watertank: Kunststof 1.000 liter, grotere en kleinere tankvarianten naar wens te plaatsen
- Temperatuurregeling: Elektronisch (digitaal touchscreen)
- Kleur: RAL 5010 (basis) en RAL 9006 (kap)
- Slang: 2 x 15 meter (3 x 15 mtr verl. mogelijk)
- Slangverlenging: Tot maximaal 60 meter
- Heetwaterhaspels: 2 ingebouwde, RVS, 100°C
- Handlansen: 2 stuks met 20 cm heetwaterschoffel
- Gewicht: 585 kg
- Afmetingen (l x b x h): 1351 x 1001 x 1314 mm

#### Opties

- Oppervlaktewaterpomp: Wacker PG2 pomp incl. speciaal filter, 5 meter zuigslang met drijver
- Handlansen: 20/40/80 cm heetwaterschoffel met wielen
- Reinigingslans met wasborstel
- Vuilfrees
- Steeklans tegen grote berenklauw



WAVE Europe B.V.  
Turbinestraat 16A • 3903 LW Veenendaal  
The Netherlands

+31 (0)318 469799 • +31 (0)318 469998  
info@waveonkruidbestrijding.nl • www.waveonkruidbestrijding.nl